

Caracteristici tehnice cuplaj elastic grup arbore pinion

Achiziție: **Cuplaj elastic grup arbore pinion – 1 buc ;**

Cuplajul elastic se va utiliza în cadrul uzinei de preparare a minereurilor cuprifere în cadrul morii semiautogene de măcinare minereu, la cuplarea motorului de acționare cu grupul arbore pinion

Putere transmisă	4000 KW
Momentul maxim de transmisie	90 tfm
rotație axe	150 rpm
Diametrul maxim	2000 mm
Abateri de centrare a butucilor pe arbori	radiale 0,2 mm frontale 0,2 mm
Abateri de aliniere a arborilor motor-pinion	radiale 0,3 mm Frontale 0,3 mm

Desenul tehnic al cuplelor pe care se va monta cuplajul se găsește în anexa prezentei.

Termenul de garanție este de 24 luni de la montaj și 36 luni de la livrare.

Livrarea se va face la: Uzina de Preparare Roșia Poieni - Dealul Piciorului, comuna Lupsa, sat Musca, FN, jud. Alba.

Termenul de livrare va fi de maxim 90 de zile de la semnarea contractului de vânzare - cumpărare.

Produsul livrat va fi însoțit de:

- factura fiscală, aviz de însoțire;
- declarație de conformitate;
- certificat de calitate, certificat de garanție;

Specificațiile tehnice de mai sus sunt obligatorii.